

KAROSÉRIA							
Karoséria	5-dverová						
ROZMERY							
Celková dĺžka (mm)	4 035						
Celková šírka (mm)	1 734						
Celková šírka vrátane spátňých zrkadiel (mm)	1 880						
Celková výška (mm)	1 474						
Rázvor (mm)	2 570						
Rozchod vpredú (mm)	1 520						
Rozchod vzadu (mm)	1 519						
Polomer otáčania (m)	5,1						
Minimálna svetlá výška podvozku (mm)	140						
Batožinový priestor (l) základný/sklopené sedadlá - podľa VDA 211/214	326 (301 s rezervou) / 1042 (1017 s rezervou)						
MOTOR	1.2Si	1.2Si	1.0 T-GDi	1.0 T-GDi	1.0 T-GDi	1.0 T-GDi	1.0 T-GDi
Typ	zážihový radový	zážihový radový	zážihový radový	zážihový radový	zážihový radový	zážihový radový	zážihový radový
Zdvihový objem motora (cm ³)	1248	1248	998	998	998	998	998
Druh paliva	BA 95 B	BA 95 B	BA 95 B	BA 95 B	BA 95 B	BA 95 B	BA 95 B
Počet valcov	4	4	3	3	3	3	3
Kompresný pomer	10,5:1	10,5:1	10:1	10:1	10:1	10:1	10:1
Max.výkon (kW/ot/min)	55 / 75 / 4 500 - 6 000	62 / 84 / 6 000	74 / 100 / 4 500	74 / 100 / 4 500	88 / 120 / 6 000	88 / 120 / 6 000	88 / 120 / 6 000
Max.krútiaci moment (Nm/ot/min)	121,6 / 4 000	121,6 / 4 000	172 / 1 500 - 4 000	172 / 1 500 - 4 000	172 / 1 500 - 4 000	172 / 1 500 - 4 000	172 / 1 500 - 4 000
Príprava zmes	viacbodové vstrekovanie	viacbodové vstrekovanie	priame vstrekovanie	priame vstrekovanie	priame vstrekovanie	priame vstrekovanie	priame vstrekovanie
Objem palivovej nádrže (l)	50	50	50	50	50	50	50
PREVODOVKA & POHON							
Typ	5-stupňová manuálna	5-stupňová manuálna	5-stupňová manuálna	7-stupňová dvojspojková automatická	6-stupňová manuálna	7-stupňová dvojspojková automatická	7-stupňová dvojspojková automatická
Počet náprav / poháňaných	2 / 1 - predná	2 / 1 - predná	2 / 1 - predná	2 / 1 - predná	2 / 1 - predná	2 / 1 - predná	2 / 1 - predná
VÝKONY							
Max. rýchlosť (km/h)	160	170	188	182	190	190	190
Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)	13,6	12,8	10,8	11,4	10,2	10,5	10,5
SPOTREBA PALIVA (l/100km) - podľa normy EU 2017/1151 (WLTP)							
Cykly	- nízky	6,7 - 8,2	6,7 - 8,2	6,7 - 7,1	6,8 - 7,7	6,8 - 7,4	6,8 - 7,7
	- stredný	5,3 - 6,3	5,3 - 6,3	5,2 - 5,7	5,2 - 6,1	5,2 - 5,8	5,2 - 6,1
	- vysoký	5,0 - 5,8	5,0 - 5,8	4,7 - 5,1	4,8 - 5,5	4,7 - 5,3	4,8 - 5,5
	- veľmi vysoký	6,4 - 7,1	6,4 - 7,1	6,0 - 6,6	6,0 - 6,9	6,1 - 6,7	6,0 - 6,9
	- kombinovaný	5,8 - 6,7	5,8 - 6,7	5,5 - 6,0	5,6 - 6,4	5,6 - 6,1	5,6 - 6,4
CO₂ (g/km)							
Kombinovaný cyklus	132 - 151	132 - 151	126 - 137	127 - 146	127 - 140	127 - 146	127 - 146
HMOTNOSTI							
Pohotovostná hmotnosť (Prevádžková hmotnosť = Pohotovostná + 75kg) (kg)	980 - 1158	980 - 1158	1065 - 1164	1110 - 1250	1070 - 1218	1110 - 1250	1110 - 1250
Maximálna hmotnosť (kg)	1580	1580	1600	1650	1640	1650	1650
Hmotnosť brzdového prípojného vozidla (kg)	910	910	1 000	800	1 110	800	800
Hmotnosť nebrzdového prípojného vozidla (kg)	450	450	450	450	450	450	450
Maximálne zaťaženie strechy (kg)	70	70	70	70	70	70	70
RIADENIE							
Typ	hrebeňové s posilovačom riadenia						
ZAVESENIE							
Predných kolies	nezávislé McPherson so stabilizátorom						
Zadných kolies	spriahnutá so skrútnou priečkou						
BRZDY							
Predné	kotúčové s vnútorným chladením						
Zadné	bubnové(1,2i 55kW) / kotúčové						
PNEUMATIKY							
Rozmer pneumatík	185/65 R15 , 195/55 R16						

Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km / 12 rokov na neprehrdzavie karosérie

Servisný interval:

15 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr (všetky motorizácie)

